

**CARTUCCIA IN FINE CERAMICA, PER USO DOMESTICO, ADATTA PER RIMUOVERE PARTICELLE FINI E BATTERI.
PER UN CORRETTO IMPIEGO È CONSIGLIATA UNA PREFILTRAZIONE.**

FILTERING CARTRIDGE FOR DOMESTIC USE, MADE OF FINE CERAMIC. SUITABLE FOR REMOVING FINE PARTICLES AND BACTERIA. FOR CORRECT UTILIZATION A PRE-FILTRATION IS RECOMMENDED.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura max d'esercizio +30°C
- Contenitori in materiale plastico per:
- CV Contenitore vuoto
- CA Carbone attivo granulare
- CP Polifosfati in cristalli

TECHNICAL FEATURES

- Max. working temperature +30° C
- Plastic container for:
- CV Empty container
- CA Granular activated carbons
- CP Polyphosphate crystals

CA



CODICE	MOD.	DIM. L - H MM	portata l/ora	kg per confezione	KG PER UNITÀ	pezzi per confezione	CONF.
CODE	MODEL	DIM. L - H MM	flow rate l/h	kg per packing	KG UNIT	pieces per packing	PACK.
0CCAMI	CA MINI	50 - 122	150	3,0	0,1	24	24 pz. 28*41*14
0CCA05	CA 5"	70 - 127	200	17,0	0,2	70	70 pz. 39x54x30
0CCA07	CA 7"	70 - 178	300	15,0	0,4	35	35 pz. 39x54x30
0CCA09	CA 9"3/4	70 - 248	500	20,0	0,6	35	15 pz. 25x40x28
0CCA20	CA 20"	70 - 508	750	20,0	1,0	20	20pz. 39x54x30