

**FILTRO AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, CON BY PASS INTEGRATO.**

*FILTER WITH INTEGRATED BY PASS FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.*

# COMBI

## CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione max. d'esercizio 12 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +50°C
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Vaso in poliammide trasparente
- Cartuccia filtrante lavabile da 60µm
- Rubinetti di prelievo
- Regolatore durezza
- Entrata standard (SX)

## TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 12 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +50°C*
- *Nickel plated brass head and ring*
- *Transparent polyamide bowl*
- *Equipped with washable filtering cartridge 60µm*
- *Draw-off taps*
- *Hardness adjuster*
- *Standard inlet (left)*

## VERSIONE CON RACCORDI DRITTI 1" / VERSION WITH 1" STRAIGHT FITTINGS

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITA	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	VOL. M3
0A7091131	1" sx	9 3/4"	117 - 428	4000	6	23	3,83	0,096
0A7191131	1" sx	19"	117 - 678	4000	6	26	4,33	0,096
0A7090131	1" dx	9 3/4"	117 - 428	4000	6	23	3,83	0,096
0A7190131	1" dx	19"	117 - 678	4000	6	26	4,33	0,096



P.S.C MASTER	CONFEZIONE / PACKAGING
5 pz. 40*30*30	1pz. 22*37*17 1pz. 18*60*15

**\*CARTUCCE CONSIGLIATE**  
**RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES**  
FPP/GTX/GT/FA  
RIF. PAG.