

**Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in poliestere, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche. All'interno cartuccia multiuso serie SILICAR per doppia filtrazione.**

Filtering cartridge for domestic and industrial use with washable polyester net. Suitable for elimination of sediments and other impurities. Double filtration by fitting a multi-use element series SILICAR into the core.



## GT-GTL

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est. 60mm (2,4") Ø int. 27,5mm (1,1")
- Rete in poliestere lavabile
- Temperatura d'esercizio max. +60°C
- Supporto in polipropilene

### TECHNICAL FEATURES

- Standard: external Ø 60mm (2,4") internal Ø 27,5mm (1,1")
- Washable polyester net
- Max. working temperature +60°C
- Polypropylene core

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ	CONFEZIONE
CODE	MODEL	MICRONS	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	PACKAGING
0CGMIC060	MICRO	60	40 - 75	600	5.0	168	0.03	
0CGMIC150	MICRO	150	40 - 75	600	5.0	168	0.03	100 pz. 39*54*30
0CGMMI060	MINI	50	50 - 127	800	6.5	198	6.5	100 pz. 39*54*30
0CGT04060	GT 4"	60	60 - 102	800	2.7 - 6.7	60 - 120		
0CGT04150	GT 4"	150	60 - 102	1000	2.7 - 6.7	60 - 120		100 pz. 39*54*30
0CGMI050	GT 5" MINI	50	50 - 127	800	6.5	198	0.033	100 pz. 39*54*30
0CGT05060	GT 5"	60	60 - 127	1200	3.6 - 7.2	48 - 96	0.08	48 pz. 25*40*28
0CGT05150	GT 5"	150	60 - 127	1800	3.6 - 7.2	48 - 96	0.08	48 pz. 25*40*28
								96 pz. 39*54*30
								96 pz. 39*54*30
0CGT07060	GT 7"	60	60 - 178	1700	2.7 - 7.5	24 - 72	0.11	24 pz. 25*40*28
0CGT07150	GT 7"	150	60 - 178	2000	2.7 - 7.5	24 - 72	0.11	24 pz. 25*40*28
								72 pz. 39*54*30
								72 pz. 39*54*30
0CGT09060	GT 9"3/4	60	60 - 248	2500	3.7 - 7.4	24 - 48	6.49	24 pz. 25*40*28
0CGT09150	GT 9"3/4	150	60 - 248	3000	3.7 - 7.4	24 - 48	6.49	24 pz. 25*40*28
								48 pz. 39*54*30
								48 pz. 39*54*30
0CGT19060	GTL 19"	60	60 - 478	4000	6.7	24	0.04	20 pz. 39*54*30
0CGT19150	GTL 19"	150	60 - 478	6000	6.7	24	0.04	20 pz. 39*54*30
0CGT20060	GTL 20"	60	60 - 508	4000	6.7	24	0.04	
0CGT20150	GTL 20"	150	60 - 508	6000	6.7	24	0.04	
0CGT30060	GTL 30"	60	60 - 762	7500	11.0	30	0.37	
0CGT30150	GTL 30"	150	60 - 762	9000	11.0	30	0.37	

P.SC MASTER



200 pz. 45\*53\*33