

Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in INOX, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche.
Filtering cartridge for domestic and industrial use with washable stainless steel net.
Suitable for elimination of sediments and other impurities.



GTX/ GTSX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est. 60mm (2,4") Ø int. 27,5mm (1,1")
- Rete in acciaio INOX
- Temperatura max. d'esercizio +60°C
- Supporto e tappi in polipropilene
- Resistente alla pulizia

TECHNICAL FEATURES

- Standard: ext. Ø 60mm (2,4") int. Ø 27,5mm (1,1")
- Washable net made of stainless steel
- Max. working temperature +60°C
- Core and caps made of polypropylene
- Resistant to cleaning operations

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	KG PER UNITÀ	KG PER MASTER	PEZZI PER CONF.	CONFEZIONE
CODE	MODEL	MICRONS	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	KG UNIT	KG PER MASTER	PIECES PACKING	PACKAGING
OCGX05030	GTX 5"	30	60 - 127	1000	0,08	3,9 - 7,7	48 - 60	48 pz. 25*40*28
OCGX05060	GTX 5"	60	60 - 127	1200	0,08	3,9 - 7,7	48 - 60	48 pz. 25*40*28
OCGX05150	GTX 5"	150	60 - 127	1800	0,08	3,9 - 7,7	48 - 60	96 pz. 39*54*30
OCGX07030	GTX 7"	30	60 - 178	1400	0,12	2,9 - 7,7	24 - 72	
OCGX07060	GTX 7"	60	60 - 178	1700	0,12	2,9 - 7,7	24 - 72	
OCGX07150	GTX 7"	150	60 - 178	2000	0,12	2,9 - 7,7	24 - 72	24 pz. 25*40*28 24 pz. 25*40*28 72 pz. 39*54*30 72 pz. 39*54*30
OCGX09030	GTX 9*3/4	30	60 - 248	2100	0,15	3,7 - 7,4	24 - 48	
OCGX09060	GTX 9*3/4	60	60 - 248	2500	0,15	3,7 - 7,4	24 - 48	
OCGX09150	GTX 9*3/4	150	60 - 248	3000	0,15	3,7 - 7,4	24 - 48	24 pz. 25*40*28
OCGX09500	GTX 9*3/4	500	60 - 248	5000	0,15	3,7 - 7,4	24 - 48	24 pz. 25*40*28 48 pz. 39*54*30 48 pz. 39*54*30
OCGX20030	GTX 20"	30	60 - 508	3500	0,34	8,2	24	
OCGX20060	GTX 20"	60	60 - 508	4000	0,34	8,2	24	
OCGX20150	GTX 20"	150	60 - 508	6000	0,34	8,2	24	24 pz. 39*54*30
OCGX20500	GTX 20"	500	60 - 508	9000	0,34	8,2	24	24 pz. 39*54*30
OCGSX09150	GTSX 9"	150	60-248	3000	0,15	3,7 - 7,4	24 - 48	
OCGSX09500	GTSX 9" 3/4	500	60-248	5000	0,15	3,7 - 7,4	24 - 48	
OCGSX10060	10"	60	60-248	2500	0,15	3,7 - 7,4	24 - 48	
OCGSX10250	10"	250	60-248					
OCGSX19000	19"	1000	60-508					
OCGSX19030	19"	30	60-508	3500	0,34	8,2	24	
OCGSX19060	19"	60	60-508	4000	0,34	8,2	24	
OCGSX19150	19"	150	60-508	6000	0,34	8,2	24	
OCGSX19151	19"	150	60-508	9000	0,34	8,2	24	
OCGSX19500	19"	500	60-508					