

Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in poliestere, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche. All'interno cartuccia multiuso serie SILICAR per doppia filtrazione.
Filtering cartridge for domestic and industrial use with washable polyester net. Suitable for elimination of sediments and other impurities. Double filtration by fitting a multi-use element series SILICAR into the core.



SILICAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura max d'esercizio +30°C
- Contenitori in materiale plastico per:
- CV Contenitore vuoto
- CA Carbone attivo granulare
- CP Polifosfati in cristalli

TECHNICAL FEATURES

- Max. working temperature +30° C
- Plastic container for:
- CV Empty container
- CA Granular activated carbons
- CP Polyphosphate crystals

CODICE	MODELLO	DIM. L - H MM	KG PER MASTER	PEZZI PER CONF.	KG PER UNITÀ	CONFEZIONE
CODE	MODEL	DIM. L - H MM	KG PER MASTER	PIECES PACKING	KG UNIT	PACKAGING
0CSV09	SILICAR/CV 9*3/4	45 - 238	3,5 - 8,0	45 - 88	12,86	45 pz. 25*40*28
0CSA09	SILICAR/CA 9*3/4	45 - 238	10,0 - 20,0	45 - 88	2,86	45 pz. 25*40*28
0CSP09	SILICAR/CP 9*3/4	45 - 238	18,0 - 36,0	45 - 88	5,14	

P.S.C MASTER



200 pz. 45*53*33