

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI.

LE MINIME DIMENSIONI D'INGOMBRO NE PERMETTONO L'APPLICAZIONE IN SPAZI RIDOTTI.

SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING, FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH. FOR REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS.

THE MINIMUM DIMENSIONS ALLOW THE INSTALLATION IN REDUCED SPACES.



AP500

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +30°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone da 1/2"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 60 micron (compresa)
- Staffabile

* Testate con attacchi da 1" 1/4, 1" 1/2, 2" montano cartucce GTS/AP* Heads with 1" 1/4, 1" 1/2, 2" connections require cartridges series GTS/AP

TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 8 bar
- Min/max. working temperature 0°C / +30°C
- Brass inserts
- Head and ring made of filled polypropylene
- Transparent SAN bowl with discharge brass insert 1/2"
- Waste pipe faucet
- Cartridge with washable polyester net 60 micron (included)
- Possibility to equip with wall bracket

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITA	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	VOL. M3
OB109130	1/2"	9"3/4	123 - 418	6000	6	7,0	0,064	1,17
OB120130	1/2"	20"	123 - 668	6000	6	10,0	0,112	1,67
OB109140	3/4"	9"3/4	123 - 418	6500	6	7,0	0,064	1,17
OB120140	3/4"	20"	123 - 668	6500	6	10,0	0,112	1,67
OB109150	1"	9"3/4	123 - 418	7000	6	7,0	0,064	1,17
OB120150	1"	20"	123 - 668	7000	6	10,0	0,112	1,67
OB109160	1"1/4	9"3/4	123 - 418	13000	6	7,5	0,064	1,25
OB120160	1"1/4	20"	123 - 668	13000	6	11,0	0,112	1,83
OB109170	1"1/2	9"3/4	123 - 418	13000	6	7,5	0,064	1,25
OB120170	1"1/2	20"	123 - 668	13000	6	11,0	0,112	1,83



P	CONFEZIONE / PACKAGING
7" - 9 3/4" = 6 pz. 40*40*40 20" = 6 pz. 51*62*40	1 pz. 13*37*18 1 pz. 18*60*15

***CARTUCCE CONSIGLATE**
RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES
GT/AP/GTX/AP/FPP + 524APFA/FA+52000002/*GTS/AP*GTSX/AP
RIF. PAG.

Accessori: Kit dispositivo automatico di scarico TIMER cod. 3K000013
Accessories: Kit discharge automatic device TIMER cod. 3K000013

