

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI.
SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING, FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE.
SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH, FOR REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS.



AP600


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 12 bar
 - Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +50°C
 - Testata e ghiera in ottone nichelato
 - Vaso in poliammide trasparente con scarico in ottone da 1/2"
 - Rubinetto di scarico con portagomma
 - Cartuccia in acciaio Inox lavabile 60 micron (compresa)
 - Predisposizione per manometro
 - Staffabile
- * Testate con attacchi da 1" 1/4, 1" 1/2, 2" montano cartucce XSM * Heads with 1" 1/4, 1" 1/2, 2" connections require cartridges series XSM

TECHNICAL FEATURES

- Max. working pressure 12 bar
- Min/max. working temperature 0°C / +50°C
- Nickel plated head and ring
- Washable stainless steel cartridge 60 micron (included)
- Possibility to equip with pressure gauge
- Possibility to equip with wall bracket

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	VOL. M3
OB209131	1/2"	9"3/4	135 - 397	6000	6	15,0	0,064	2,5
OB219131	1/2"	20"	135 - 565	6000	6	18,5	0,112	3,1
OB209141	3/4"	9"3/4	135 - 397	6500	6	15,0	0,064	2,5
OB219141	3/4"	20"	135 - 565	6500	6	18,5	0,112	3,1
OB209151	1"	9"3/4	135 - 397	7000	6	15,0	0,064	2,5
OB219151	1"	20"	135 - 565	7000	6	19,5	0,112	3,3
OB210161	1"1/4	9"3/4	150 - 415	13000	6	18,0	0,064	3,0
OB220161	1"1/4	20"	150 - 565	13000	6	21,5	0,112	3,6
OB210171	1"1/2	9"3/4	150 - 415	13000	6	18,0	0,064	3,0
OB220271	1"1/2	20"	150 - 565	13000	6	21,5	0,112	3,6
OB210181	2"	9"3/4	162 - 423	14000	6	18,0	0,064	3,0
OB220281	2"	20"	162 - 603	14000	6	21,5	0,112	3,6



P.S.C MASTER

CONFEZIONE / PACKAGING



9 3/4" = 6 pz.40*40*40
20" = 6 pz.51*62*40



1 pz. 13*37*18
1 pz. 18*60*15

*CARTUCCE CONSIGLIATE

RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES

GT/AP/GTX/AP/FPP + 524APFA/FA+52000002

*GTS/AP/GTSX/AP

RIF. PAG.