

**FILTRO UTILE ALLA SALVAGUARDIA DI LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE,  
RIDUCE LA FORMAZIONE DI CALCARE SU TUBI E RESISTENZE.**  
PROTECTION FILTER FOR WASHING MACHINES AND DISHWASHERS.  
ITS ACTION REDUCES THE FORMATION OF SCALE IN PIPES AND HEATING COILS.

# CRISTALSOFT B



Dosatore di polifosfati per scaldabagno *Polyphosphate feeder for boilers*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. di esercizio 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +30°C
- Testata 3 vie, ghiera e tappo in polipropilene
- Vaso in SAN trasparente
- Polifosfati in cristalli all'interno

## TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Working temperature 0°C - +30°C*
- *3 ways head, ring and plug in polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Filled with polyphosphate crystals*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI 90°/180°	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	VOLUME M3	KG PER UNITÀ
CODE	MODEL	CONNECTIONS 90°/180°	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PER PACKING	KG PER MASTER	VOLUME M3	KG UNIT
0F1CB2	SOFT B	3/8"	85 - 168	800	30	18	0,0944	0,60
0F1CB3	SOFT B	1/2"	85 - 168	1200	30	18	0,0944	0,60

P.SC MASTER

CONFEZIONE / PACKAGING



30 pz. 45\*53\*33



1 pz. 21\*10\*10