

SALVA LAVATRICE E SCALDA BAGNO CONTENITORI DOMESTIC SCALE PROTECTION FILTER

FILTRO PER LA DOSATURA DI POLIFOSFATI CON MAGNETE DA 12.800 GAUSS PER POTENZIARE LA CAPACITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL CALCARE E PROTEGGERE GLI IMPIANTI E LE TUBAZIONI.

FILTER FOR POLYPHOSPHATE DOSING WITH 12.800 GAUSS MAGNET TO INCREASE THE CAPACITY TO TRANSFORM LIMESTONE AND PROTECT EQUIPMENTS AND INSTALLATIONS.



CRISTALSOFT MAG 2



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +30°C
- Testata 2 vie 90° IN-OUT e ghiera in polipropilene caricato
- Testata con inserti in ottone o senza inserti
- Magnete 12.800 GAUSS
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +30°C*
- *Two ways IN-OUT 90° head and ring made of filled polypropylene*
- *Head with or without brass insert*
- *Magnet 12.800 Gauss*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONFEZIONE	KG PER MASTER	VOLUME M3	KG PER UNITÀ
CODE	MODEL	CONNECTIONS	DIMENSIONS L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PER PACKING	KG PER MA- STER	VOLUME M3	KG UNIT
0F1CM32	SOFT MAG ci	1/2" 90°	85 - 168	800	30	17	0,0944	0,57
0F1CM34	SOFT MAG si	1/2" 90°	86 - 168	800	30	17	0,0944	0,57

P.SC MASTER	CONFEZIONE / PACKAGING
 30 pz. 45*53*33	 1 pz. 21*10*10