OP802.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0°C / +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÁ	VOL. M3
CODE	*CONNECT.*	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PIECES PACKING*	*KG PER MASTER*	*KG UNIT*	*VOL. M3*
0A8052341	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0,83	0,112
0A8052441	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0,83	0,112
0A8052541	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0,83	0,112
0A8052641	1 1/4" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8052741	1 1/2" *	5"	133 - 195	13000	24	20	0,83	0,112
0A8072341	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0,92	0,091
0A8072441	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0,92	0,091
0A8072541	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0,92	0,091
0A8072641	1 1/4" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8072741	1 1/2" *	7"	133 - 245	13000	12	11	0,92	0,091
0A8092341	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1,00	0,091
0A8092441	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1,00	0,091
0A8092541	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1,00	0,091
0A8092641	1 1/4" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091
0A8092741	1 1/2" *	9 3/4"	133 - 307	13000	12	12	1,00	0,091



P.SC MASTER	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. 44*57*44	1pz. 14*14*21
7" - 9 3/4 " = 12 pz. 46*58*37	1pz. 14*14*33
20" = 6 pz. 51*62*40	1pz. 18*60*15

***CARTUCCE CONSIGLIATE**
RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES
FA /PA / FA / CA / GTS * / GTSX * / FPP / GT-GTL / CE / GTX
RIF. PAG.