

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON COSTRUITO CON DIAMETRO INTERNO CANOTTO CARTUCCIA PER L'UTILIZZO IN ASPIRAZIONE.  
HOUSING FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER, MANUFACTURED WITH AN INTERNAL CARTRIDGE COLLAR DIAMETER SUITABLE FOR ASPIRATION USES.

# P600 cl



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: 0°C / +30°C
- Testata con canotto Ø 1"
- Attacchi: Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene.
- Vaso in San trasparente/polipropilene bianco/ poliammide
- Disponibile nella versione 2 o 3 pezzi
- Staffabile
- Completo di cartuccia in rete lavabile 150µ.

## TECHNICAL FEATURES

- Max working pressure: 8 bar
- Min/max working temperature: 0°C / +30°C
- Head with connection Ø 1"
- Brass inserts
- Head and ring made of filled polypropylene
- Transparent SAN/white polypropylene/ polyamide bowl
- Available in 2 or 3 pieces version.
- Possibility to equip with bracket.
- Complete with washable polyester net cartridge 150µ.

CODICE	ATTACCHI	LUNGHEZZA CARTUCCIA	DIMENSIONI L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONFEZIONE	KG PER CONFEZIONE	VOLUME M3
CODE	CONNECTIONS	CARTRIDGE LENGHT	DIMENSIONS L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PER PACKING	KG PER PACKING	VOLUME M3
0A3050511L	1"	5"	125 -195	7000	24	20	0,112
0A3070511L	1"	7"	125 -245	7000	12	11	0,091
0A3090511L	1"	9"3/4	125 -307	7000	12	12	0,091
0A3200511L	1"	20"	125 -588	7000	6	13	0,11

## RICAMBI - SPARE PARTS

codice / code	descrizione /description
325B00022	NIPPLO /FITTING 1"M-1"1/4 F
32500022	NIPPLO /FITTING 1"M-1"1/4 M
502OR3106N	OR 3106N NBR 26.65 x 2.62
502OR3150	OR 3150 37.77 x 2.62
0CGD09150	CARTUCCIA RETE LAVABILE 150 micron / CARTRIDGE WASHABLE NET 150 micron