



# P803.si

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

## TECHNICAL FEATURES


- Max. working pressure 8 bar
- Min/max. working temperature 0°C / +40°C
- Head and ring made of filled polypropylene
- Possibility to equip with wall bracket

## CON VASO IN SAN TRASPARENTE / WITH TRANSPARENT SAN BOWL

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER	KG PER UNITÀ	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER	KG UNIT	VOL. M3
0A8203110	1/4"	20"	133 - 588	1500	6	12	2.00	0.11
0A8203210	3/8"	20"	133 - 588	5000	6	13	2.17	0.11
0A8203310	1/2"	20"	133 - 588	6000	6	13	2.17	0.11
0A8203410	3/4"	20"	133 - 588	6500	6	12	2.00	0.11
0A8203510	1"	20"	133 - 588	7000	6	12	2.00	0.11
0A8053110	1/4"	5"	133 - 195	1500	24	20	0.83	0.112
0A8053210	3/8"	5"	133 - 195	5000	24	20	0.83	0.112
0A8053310	1/2"	5"	133 - 195	6000	24	20	0.83	0.112
0A8053410	3/4"	5"	133 - 195	6500	24	20	0.83	0.112
0A8053510	1"	5"	133 - 195	7000	24	20	0.83	0.112
0A8073110	1/4"	7"	133 - 245	1500	12	11	0.92	0.091
0A8073210	3/8"	7"	133 - 245	5000	12	11	0.92	0.091
0A8073310	1/2"	7"	133 - 245	6000	12	11	0.92	0.091
0A8073410	3/4"	7"	133 - 245	6500	12	11	0.92	0.091
0A8073510	1"	7"	133 - 245	7000	12	11	0.92	0.091
0A8093110	1/4"	9 3/4"	133 - 307	1500	12	12	1.00	0.091
0A8093210	3/8"	9 3/4"	133 - 307	5000	12	12	1.00	0.091
0A8093310	1/2"	9 3/4"	133 - 307	6000	12	12	1.00	0.091
0A8093410	3/4"	9 3/4"	133 - 307	6500	12	12	1.00	0.091
0A8093510	1"	9 3/4"	133 - 307	7000	12	12	1.00	0.091



P.S.C MASTER	CONFEZIONE / PACKAGING
5" = 24 pz. 44*57*44	1pz. 14*14*21
7" - 9 3/4" = 12 pz. 46*58*37	1pz. 14*14*33
20" = 6 pz. 51*62*40	1pz. 18*60*15

**\*CARTUCCE CONSIGLIATE**  
**RECOMMENDED USABLE CARTRIDGES**  
FA/PA/FA/CA/ GTS\*/GTSX\*/FPP/GT-GTL/CE/GTX  
RIF. PAG.