

STERILIZZATORI A RAGGI ULTRAVIOLETTI PER ACQUE POTABILI AD USO DOMESTICO.
U.V. STERILIZERS FOR DRINKING WATER, SUITABLE FOR DOMESTIC USE.

UV 502



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di esercizio max. 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +30°C
- Attacchi filettati da 1/4"
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso opaco anti-alghe
- Prefiltro con cartuccia in polipropilene
- Lampada germicida UVC - 11W
- Camera di trattamento inox AISI 316
- Kit di montaggio
- Chiave in plastica
- Rubinetto a cigno autobloccante

TECHNICAL FEATURES

- Working pressure max. 8 bar
- Working temperature 0°C / +30°C
- Threaded connections 1/4"
- Polypropylene head and ring
- White anti-algae bowl
- Pre-filter with polypropylene cartridge
- Germicide lamp UVC - 11W
- Treatment chamber made of stainless steel AISI 316
- Installation kit
- Plastic wrench
- Autobloc faucet

CODICE	MOD.	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	KG PER MASTER
CODE	MOD.	CONNECTIONS	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PACKING	KG PER MASTER
0E02	UV 502	1/4"	9"3/4	276 - 358	200	1	5

UV 502 Con pre-filtro / With pre-filter



Accessori: contaltri automatico di blocco cod.5030003
Accessories: automatic blocking liter-counter cod.5030003



Accessori: kit accenditore UV+flussostato cod. 3K000016
Accessories: kit ON-OFF cod. 3K000016